

DHI-ASI7213X-T1



1. 1.7 インチスクリーン
2. 顔データベース：100,000 枚
3. 顔認識距離：0.3m～2.0m
顔認識スピード：0.2 秒 / 枚
4. 体温測定距離：0.3m～1.8m
体温測定範囲：30℃～50℃
精度：±0.5℃
5. 音声提示と体温異常音声
6. マスク無し検出
(警告 / ブロック選択可)
7. DSS-EXPRESS (ソフト)
/NVR と組み合わせ可能

DHI-ASI7213Y-V3-T1



1. 1.7 インチスクリーン
2. 顔データベース：50,000 枚
3. 顔認識距離：0.3m～2.0m
顔認識スピード：0.35 秒 / 枚
4. 体温測定距離：0.3m～1.5m
体温測定範囲：30℃～45℃
精度：±0.5℃
5. 音声提示と体温異常音声
6. マスク無し検出
(警告 / ブロック選択可)
7. DSS-EXPRESS (ソフト)
/NVR と組み合わせ可能

Dahua 人体温度測定と顔認識機能付きアクセス端末

特徴



DH-TPC-HT2201



1. AI 非接触温度測定
2. 充電式リチウムイオン電池内蔵
8 時間以上連続可動
3. 顔認識距離：0.3m～1.8m
顔認識スピード：0.2 秒 / 枚
4. 体温測定距離：0.5m 以上
体温測定範囲：30℃～45℃
精度：±0.5℃
5. マイクロ SD カード (ストレージ)

- 高精度な体温を測定し、異常体温が発見する場合、音声でお伝えします。
- 工事は簡単、移動は便利です。
- 顔データベースは大きくて、温度情報は保存でき、バックトラッキングは簡単にできます。
- 通行スピードは速くて、入口の混乱を回避することができます。

人体温度測定システムは、医療業界及び公共の場所における
新型コロナウイルスの感染拡大を有効に防止しています。



MIKASA KANTOU SYOUKAI

製造販売元

株式会社 **ミカサ関東商会**

埼玉県川口市東川口6丁目20番12号

TEL 048-294-2210 FAX 048-294-2326

URL : <http://www.mikasa-ks.com>

E-mail : mail@mikasa-ks.com

非接触人体測温システム（タブレット型の顔認識＋測温）



テーブルスタンディング
DHI-ASI7213X-T1
ASF072X-T1（ブラケット）



スタンディング
DHI-ASI7213X-T1
ASF172X-T1（ブラケット）

新商品 非接触人体測温システム（タブレット型の顔認識＋測温）



テーブルスタンディング
DHI-ASI7213Y-V3-T1
ASF072YV3-T1（ブラケット）



スタンディング
DHI-ASI7213Y-V3-T1
ASF172YV3-T1（ブラケット）